IN100 (SÉRIE)

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

Revenez à l'essentiel.

La série IN100 d'InFocus concentre l'ensemble des fonctions et caractéristiques nécessaires aux présentateurs exigeants dans des projecteurs à la fois solides et économiques. Facile à utiliser, ils projettent des images de grande qualité grâce à la technologie DLP® BrilliantColor™ de Texas Instruments, optimisée grâce aux réglages InFocus.

- **2500 lumens** et compatibilité jusqu'à la **résolution UXGA** pour des présentations éblouissantes
- **Plusieurs entrées ordinateur** pour faciliter la connexion
- **Un design sans filtres** pour minimiser l'entretien et opérer 24h/24 et 7j/7 si vous le souhaitez
- **Un boîtier compact** et léger que vous pouvez emmener partout, livré avec mallette de transport
- Plateforme **haute qualité** garantie 5 ans

Modèles

IN102
Résolution native
SVGA (800 × 600)
2500 lumens

IN104
Résolution native
XGA (1024 × 768)
2500 lumens

Tout simplement lumineux

La luminosité de 2500 lumens permet à la série IN100 d'être à l'aise dans les pièces où il n'est pas possible de contrôler la lumière ambiante. Elle est couplée à la calibration InFocus de la technologie BrilliantColor pour des couleurs riches et fidèles, quelle que soit la présentation.

Compact

Le boîtier de la série IN100 est petit et léger afin que vous puissiez vous déplacer facilement d'une pièce à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre. Compact, il ne pèse que 2,3 kg et il est livré avec une mallette.

Flexible

La série IN100 offre plusieurs entrées ordinateur pour s'adapter à tous vos besoins. Les deux modèles sont également compatibles avec le boîtier wifi LiteShow II si vous souhaitez opérer sans câbles. Le LiteShow II permet de basculer d'un utilisateur à l'autre en quelques secondes et autorise la transmission de données, audio et vidéo dans un rayon de 91 m.

Deux résolutions aux choix

Vous pouvez choisir la résolution SVGA pour satisfaire aux petits budgets ou la résolution XGA pour une projection plus claire et détaillée. Les deux modèles sont compatibles avec les résolutions supérieures, jusqu'au UXGA (1600 × 1200).

Connectivité

Entrée S-Vidéo
Entrée VGA (HD15)
Sortie moniteur
Port série RS232
Prise jack 3,5 mm
Sortie haut-parleur
Entrée Vidéo composite

IN100 (SÉRIE)

Sécurité

Les projecteurs de la série IN100 sont équipés d'une encoche Kensington® et d'un code PIN, modifiable par l'utilisateur, pour une sécurité maximum.

Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop

Tous les projecteurs DLP d'InFocus bénéficient d'un design sans filtres et ont été conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, afin que les opérations d'entretien soient minimisées et l'utilisation sans souci.

LiteShow II

Accessoires en option

Lampe de remplacement IN102 (SP-LAMP-060)
Lampe de remplacement IN104 (SP-LAMP-061)
Boîtier wifi LiteShow II (INLITESHOW2)
Antivol (SEC-LOCK-01)
Câbles & Adaptateurs

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter :
www.infocus.com/Accessories.aspx

Garantie

Fournir des produits et services de qualité est au cœur de la stratégie InFocus. La série IN100 de projecteurs numériques bénéficie d'une garantie d'usine limitée à 5 ans (y compris les pièces détachées[1] et la main d'œuvre[2]), d'une garantie de remplacement de la lampe de 1 an et d'une garantie du système DLP de 5 ans.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter :
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

223 mm

Télécommande

94 mm

264 mm

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

www.infocus.fr I www.infocus.com

Siège Social InFocus
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Téléphone : (1) 503-207-4700
Numéro gratuit : (1) 877-388-8385
Fax : (1) 503-207-1937

Siège Social International
1 Fullerton Road
One Fullerton
Singapore 049213
Téléphone : (65) 6513-9600
Fax : (65) 6238-0535

Bright Ideas Made Brilliant = Pour rendre vos idées encore plus lumineuses.

Caractéristiques*

Caractéristiques*

	IN102	IN104
Résolution native	IN102 – SVGA 800 × 600	IN104 – XGA 1024 × 768
Résolution max	UXGA 1600 × 1200	
Technologie d'affichage	Texas Instruments DLP .55" LVDS DDP2431 avec BrilliantColor	
Luminosité	2500 lm ANSI (2000 lm en mode Éco)	
Durée de vie de la lampe **	4000h en mode Éco (3000h en mode Normal)	
Ratio de contraste	1500:1 (natif)	
Niveau sonore	28 dbA en mode Éco (33 dbA en mode Normal)	
Audio	2 W	
Compatibilité Ordinateur	PC, MAC	
Correction trapézoïdale (Keystone)	+/- 30 degrés	
Rapport de projection	1,85 ~ 2,04	
Zoom	1,1:1	
Distance de projection	1,5 m ~ 6 m	
Nombre de couleurs	16,7 millions, True Colours	
Format d'affichage	Natif : 4:3, Compatible : 5:4,16:9, 16:10	
Puissance de la lampe	176 W en mode Éco (220 W en mode Normal)	
Consommation d'énergie	228 W en mode Éco (288 W en mode Normal et moins d'1 W en veille)	
Alimentation	100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz	
Compatibilité vidéo	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Entrées	2 × VGA (HD15), 1 × S-Vidéo, 1 × Vidéo composite, 1 × Audio (3,5 mm)	
Sorties	1 × VGA (HD15), 1 × Audio (3,5 mm)	
Contrôle	RS232	
Poids du produit	2,3 kg	
Dimensions du produit L x P x H	264 × 223 × 94 mm	
Couleur du produit	Noir	
Dimensions à l'expédition L x P x H	180 × 290 × 390 mm	
Poids à l'expédition	3,8 kg	
Altitude max.	3098 m	
Livré avec	Cordon d'alimentation, câble VGA, mallette de transport, Télécommande, Instructions de sécurité, CD Démarrage rapide/Mode d'emploi	
Langues du menu	Anglais, Français, Allemand, Italien, Coréen, Norvégien, Turc, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Néerlandais, Polonais, Danois, Finnois	
Sécurité compartiment de la lampe	Testé pour retenir les particules de plus de 0,8 mm ***	
Garantie accessoires	90 jours	
Certifications	C-Tick (Australie), NOM (Mexique), CE (Europe), cTUVus (États-Unis & Canada), FCC (États-Unis), S-Mark (Argentine), GOST (Russie), CCC (Chine), CCC (China Energy Conservation), PSB (Singapour)	
Sécurité	Encoche Antivol Kensington	

* Les caractéristiques, définitions et offres sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement sans préavis.
** La durée de vie effective de la lampe peut varier en fonction de l'environnement et du type d'utilisation auquel le projecteur est soumis. Les éléments affectant la durée de la lampe sont, par exemple, la température extérieure, l'altitude et le fait d'allumer et d'éteindre le projecteur rapidement plusieurs fois de suite.
*** Testé pour retenir les particules dont une dimension au moins est plus grande que la taille indiquée.

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

LiteShow II

wireless ready

©2010 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.
InFocus et InFocus Bright Ideas Made Brilliant sont des marques déposées ou enregistrées, de InFocus Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. DLP, le logo DLP, et le médaillon DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.
Toutes les marques déposées sont utilisées avec autorisation et à des fins d'identification seulement, et elles sont la propriété de leurs entreprises respectives.
[1]Exclut l'alimentation électrique, les ventilateurs, la roue chromatique et le tunnel de lumière qui sont couverts pendant trois (3) ans.
[2]La main d'œuvre est couverte pendant trois (3) ans à compter de la date de la preuve d'achat.
InFocus_IN100_DS_FR_27JAN10.